

## Enduit de lissage FERMACELL

### Description du produit

L'enduit de lissage FERMACELL, est un enduit en dispersion prêt à l'emploi, léger et destiné au lissage universel des parois et des plafonds intérieurs constitués de plaques FERMACELL fibres-gypse. Il permet de réaliser des surfaces lisses et homogènes convenant comme support de peintures.



### Caractéristiques techniques

<b>Consommation</b>	Env. 0,2 l/m <sup>2</sup> pour une couche d'1 mm d'épaisseur
<b>Poids en vrac</b>	Env. 0,2 kg/l
<b>Adhérence</b>	Env. 1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Qualité de remplissage</b>	Elevée
<b>Temps de séchage</b>	Env. 2 - 3 heures / mm
<b>Température d'utilisation</b>	> 5 °C
<b>Stockage</b>	12 mois au frais et à l'abri du gel

### Propriétés


- Prêt à l'emploi
- Facile à poser
- Finition de haute qualité
- Ouvert à la diffusion
- **Usage multiple** : également approprié pour la mise en œuvre sur d'autres supports tels que le plâtre cartonné, le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie...

### Application

- 1- La surface doit être propre et sèche.
- 2- La température de l'air et du produit doit être > à 5°C.
- 3- Appliquer le produit par couches < à 0,5 mm à l'aide d'une spatule.
- 4- Durant la pose, le port d'un masque, de gants et de lunettes de protection est obligatoire.
- 5- Le temps de séchage dépend du type de parois, de l'épaisseur d'enduit, de la température et de l'humidité.

### Informations produit destinées aux revendeurs

Réf. Article	79007	79002
<b>EAN</b>	40 0 7548 00241 7	40 0 7548 00215 8
<b>Quantité unitaire</b>	3 l / 3,6 kg	10 l / 12 kg
<b>Quantité / palette</b>	96 seaux	44 seaux



Ne pas utiliser comme enduit pour joint creux

### FERMACELL France

30 rue de l'industrie - 92563 Rueil Malmaison Cedex

Tél. : 01 47 16 92 90 - Fax : 01 47 16 92 91

Email : [info@fermacell.fr](mailto:info@fermacell.fr)

[www.fermacell.fr](http://www.fermacell.fr)

