

FICHE TECHNIQUE

TRAPPE DE VISITE ACIER
LAQUÉ BLANCHE
OUVERTURE À CLÉ



SES CARACTÉRISTIQUES

Trappe de visite en acier zingué, de couleur blanche avec fermeture.

Elle comporte 4 ancrages amovibles rivetés (pour un montage sécurisé en cloison et plafond), un cadre monobloc, des bords biseautés (pour une finition propre sur l'enduit ou la surface de la plaque de plâtre) et une porte démontable (pour une ouverture à gauche ou à droite indifféremment).

Clé d'ouverture en PVC fournie avec la trappe.

SA FONCTION

Permet d'accéder aux canalisations, compteurs ou robinets de gaz et d'eau après la pose de cloisons ou plafonds en plaques de plâtre.

SON MODE D'EMPLOI

Réaliser une ouverture dans le support (voir dimension de la réservation). La distance entre la trappe et les profilés supports ne doit pas excéder 8mm.

Déplier les pattes de fixation et encastrer la trappe dans l'ouverture. Visser la trappe sur les profilés supports grâce aux pattes de fixation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition

Matière : Acier zingué

Revêtement : Laque blanche

Référence	Dimensions (mm x mm)	Dimensions de réservation (mm x mm)
710000020020	200 x 200	193 x 193
710000030030	300 x 300	293 x 293
710000040040	400 x 400	393 x 393
710000050050	500 x 500	493 x 493
710000060060	600 x 600	553 x 553
710000080080	800 x 800	793 x 793
710000100100	1000 x 1000	993 x 993
710000100120	1200 x 1200	1193 x 1193



TRAPPES DE VISITE ACIER

Flasher moi



NOVOVIS
des solutions 100% plâtriste

140 rue Louis Blériot - ZAC Marcel Dassault
BP 311 - 34435 Saint Jean de Védas - France
Tél. 0033 467 179 060 - Fax. 0033 467 422 142

www.novovis.com

