

Panneaux de polystyrène expansé de couleur grise à bords droits destinés à l'isolation en sous face de dalle portée.

LES + PRODUITS

- + Moins de décaissement à prévoir pour une même isolation thermique
- + Haute performance thermique avec une $R_{max} = 9.35 \text{ m}^2.K/W$
- + Meilleure gestion de la phase de terrassement
- + Livraison directe sur chantier

DESCRIPTION

Ouvrage à réaliser sur l'isolant	Dalle portée	Largeur	1200 mm
----------------------------------	--------------	---------	---------

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d' isolant	PSE
-----------------	-----

PERFORMANCES

N° de référentiel ACERMI	14/081/989
Résistance thermique	3,55 m ² .K/W
Conductivité thermique I	32 mW/m.K

RÉFÉRENCES

N° ACERMI	14/081/989
N° DoP	ISOL001-03

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Compressibilité ACERMI	Epaisseur réelle	Longueur	Code ISOLE	Largeur	Résistance thermique
Terradall® Portée Ultra 60 120/250	3496253357737	Colis de 10 Panneau(x)	2,4 kg	2	60 mm	2500 mm	22232	1200 mm	1,85 m ² .K/W
Terradall® Portée Ultra 70 120/250	3496253377131	Colis de 8 Panneau(x)	2,8 kg	2	70 mm	2500 mm	22232	1200 mm	2,15 m ² .K/W

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Compressibilité ACERMI	Epaisseur réelle	Longueur	Code ISOLE	Largeur	Résistance thermique
Terradall® Portée Ultra 80 120/250	3496253357805	Colis de 7 Panneau(x)	3,2 kg	2	80 mm	2500 mm	22233	1200 mm	2,50 m2.K/W
Terradall® Portée Ultra 100 120/250	3496253357829	Colis de 6 Panneau(x)	4,1 kg	2	100 mm	2500 mm	22233	1200 mm	3,10 m2.K/W
Terradall® Portée Ultra 90 120/250	3496253377155	Colis de 6 Panneau(x)	3,6 kg	2	90 mm	2500 mm	22233	1200 mm	2,80 m2.K/W
Terradall® Portée Ultra 110 120/250	3496253357843	Colis de 5 Panneau(x)	4,5 kg	2	110 mm	2500 mm	22233	1200 mm	3,40 m2.K/W
Terradall® Portée Ultra 130 120/250	3496253377179	Colis de 4 Panneau(x)	5,3 kg	2	130 mm	2500 mm	22233	1200 mm	4,05 m2.K/W
Terradall® Portée Ultra 120 120/250	3496253357867	Colis de 5 Panneau(x)	4,9 kg	2	120 mm	2500 mm	22233	1200 mm	3,75 m2.K/W
Terradall® Portée Ultra 160 120/250	3496253377230	Colis de 3 Panneau(x)	6,5 kg	2	160 mm	2500 mm	22233	1200 mm	5,00 m2.K/W
Terradall® Portée Ultra 140 120/250	3496253377193	Colis de 4 Panneau(x)	5,7 kg	2	140 mm	2500 mm	22233	1200 mm	4,35 m2.K/W
Terradall® Portée Ultra 150 120/250	3496253377216	Colis de 4 Panneau(x)	6,1 kg	2	150 mm	2500 mm	22233	1200 mm	4,65 m2.K/W
Terradall® Portée Ultra 210 120/250	3496254761144	Colis de 2 Panneau(x)	8,5 kg	2	160 mm	2500 mm	22233	1200 mm	6,55 m2.K/W
Terradall® Portée Ultra 225 120/250	3496254761472	Colis de 2 Panneau(x)	9,1 kg	2	160 mm	2500 mm	22233	1200 mm	7,00 m2.K/W