



Profilés Profilé métallique technique

Profilé Stil Prim® 100 P60



Bénéfices

-  Plafond longue portée Emploi garanti pour les plafonds de longue portée : entraxe suspentes jusqu'à 3m
-  Economique Praticité en cas de fixation difficile à la structure porteuse : seulement 1 suspente pour 3,6 m² de plafond

Description

Profilé d'ossature primaire pour plafonds en plaque de plâtre de longue portée

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Thickness	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)
Profilé Stil Prim® 100/300 P60	3496250087989	3	0,045	100	100	Palette de 108 pièces	3000	45
Profilé Stil Prim® 100/360 P60	3496250053564	3,6	0,045	100	100	Palette de 108 pièces	3600	45
Profilé Stil Prim® 100/420 P60	3496250098510	4,2	0,045	100	100	Palette de 108 pièces	4200	45
Profilé Stil Prim® 100/480 P60	3496250053458	4,8	0,045	100	100	Palette de 108 pièces	4800	45

Caractéristiques

Général

Mise en œuvre	Maintien à l'aide des suspentes 1/4 de tour Stil Prim®
La destination	Ouvrages grandes dimensions
Le type de produit	Profilé métallique technique

Dimensions

Largeur d'aile (mm)	6 mm
Épaisseur de la matière (mm)	0,75 mm
Poids au mètre linéaire	1,96 kg

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	-----------

Références

Numéro DOP	PR001
Référence de norme européenne	NF EN 14195 : 2005
N° norme européenne	NF EN 14195 : 2005